

PROTECT-OIL

Transparenter Langzeitschmierstoff im Hoch- und Tieftemperaturbereich

Vorteile

- Additive sorgen für beste Notlaufeigenschaften
- Hervorragendes Kriech- und Spalteindringungsvermögen
- Aggregatzustand von flüssig zu fest
- Sehr hohe Haftfestigkeit (schleuderfest)
- Verlängerung der Schmierintervalle
- Beständig gegen Salzwasser und Meeresluft
- Temperatureinsatzbereich von -30° C bis +140° C
- O-Ring tauglich
- Kriecheigenschaften wie ein Öl
- Haft- und druckbeständig wie ein Fett
- 360° Sprühventil
- Flüssig beim Aufsprühen, fest nach dem Ablüften



Anwendungsbereich

- Transparenter Langzeitschmierstoff mit hervorragendem Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Für alle Schmier- und Wartungsarbeiten
- Überall, wo eine Langzeitschmierung erforderlich ist

Kennzeichnung



Verarbeitung

Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln. Zu bearbeitende Flächen vorab reinigen. PROTECT OIL satt aufsprühen und kurze Zeit einwirken lassen, evtl. Vorgang wiederholen. Inbetriebnahme von beweglichen Konstruktionsteilen nach ca. 10 Min.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VE
830015	Protect-Oil	400 ml	12 St.